

C5008E-C01 千兆非网管交换机



C5008E-C01

产品概述

C5008E-C01 交换机是苏州云融信息技术有限公司推出的新一代面向中小办公，监控接入场景的高性价比非网管交换机。满足不同规模的酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业等组建经济高效网络的需求。

产品特性

交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发
- 大缓存设计，高清视频不卡顿
- 支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控
- 多功能拨码满足不同组网需求

产品可靠性

- 集成专业防雷电路，高等级防雷设计
- 满足 CE, FCC 安规标准，安全可靠
- 小机身设计，贴合室外监控，楼道接入等小型防水机柜需求
- 0~50°C 工作温度提升产品在宽温环境下稳定性

易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便
- 面板指示灯帮助了解设备电源，端口工作状态

产品规格	
项目	C5008E-C01
交换容量	16G
MAC	4K
业务端口	8 千兆电
功能拨码	标准，隔离，延长
电源	电源适配器
机箱尺寸	137*77*20
散热	无风扇静音散热
环境要求	工作温/湿度：0℃-50℃，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-40℃-70℃；5%-95%无凝露

苏州云融信息技术有限公司

地址：苏州工业园区科营路 2 号中新生态大厦
电话：400-998-7338
官网：www.sdnware.com

Copyright ©2022 苏州云融信息技术有限公司保留一切权利
免责声明：虽然苏州云融试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此苏州云融对资料中的不准确不承担任何责任。苏州云融保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。