

# C5016E-C01 千兆非网管交换机



## C5016E-C01

### 产品概述

C5016E-C01 交换机是苏州云融信息技术有限公司推出的新一代面向中小办公，监控接入场景的高性价比非网管交换机。满足不同规模的酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业等组建经济高效网络的需求。

### 产品特性

#### 交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发
- 大缓存设计，高清视频不卡顿

#### 产品可靠性

- 集成专业防雷电路，高等级防雷设计
- 满足 CE, FCC 安规标准，安全可靠
- 0~50°C 工作温度提升产品在宽温环境下稳定性

#### 易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便
- 面板指示灯帮助了解设备电源，端口工作状态

## 产品规格

项目	C5016E-C01
交换容量	32G
MAC	8K
业务端口	16 千兆电
电源	内置 AC
机箱尺寸	294*178*44
散热	无风扇静音散热
环境要求	工作温/湿度：0°C-50°C，10%-90%无凝露 存储温/湿度：-40°C-70°C；5%-95%无凝露

### 苏州云融信息技术有限公司

地址：苏州工业园区科营路 2 号中新生态大厦

电话：400-998-7338

官网：[www.sdnware.com](http://www.sdnware.com)

Copyright ©2023 苏州云融信息技术有限公司保留一切权利

免责声明：虽然苏州云融试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此苏州云融对资料中的不准确不承担任何责任。苏州云融保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。