

26口全千兆PoE交换机



主要特点

- 支持24个千兆 PoE网口+2个千兆SFP光口
- 支持IEEE802.3、IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z
- 以太网端口支持10/100/1000M自适应
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 采用存储转发的交换机制
- 支持PoE优先级，从1至24口依次顺序，默认开启
- 1U机架安装
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 附带三档一键智能拨码开关，支持VLAN，Default，Extend三种模式



硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5124G-2S-S-PWR
接口	24*千兆 PoE网口 2*千兆 SFP 端口
端口标准	IEEE 802.3：以太网介质访问控制（MAC）协议 IEEE 802.3i: 10BASE-T 以太网 IEEE 802.3u: 100BASE-TX 快速以太网 IEEE 802.3ab: 1000BASE-T 千兆以太网 IEEE 802.3z: 1000BASE-X 千兆以太网（光纤） IEEE 802.3x: 流量控制
背板带宽	52 Gbps
包转发率	38.68Mpps
包缓存	4.1Mbit
MAC 地址表	8K
转发模式	存储转发
PoE 标准	IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W)
PoE口输出电压	DC 44-57V
PoE供电线芯	1/2+ ; 3/6-
PoE 端口	1-24 端口PoE功率输出<30W
PoE 功率输出	380W
电源电压	输入电压 : AC 100-240 V 50/60Hz 电源功率: DC 52V 7.69A
主板功耗	15.75W
结构信息	产品尺寸: 440*280*44mm 包装尺寸: 500*365*85mm 产品净重: 3.55KG 产品毛重: 4.22KG
装箱信息	外箱尺寸: 520*445*385mm 装箱数量: 5 PCS 装箱重量: 22.1KG
装箱清单	交换机1台, 电源线1根, 说明书1本、合格证1本, 挂耳1对

硬件参数

描述	规格参数
风扇数量	0
安装方式	桌面式, 机架式
防雷保护	端口: 共模4KV 差模2KV(B级); 静电ESD: 空气8KV, 接触6KV (C级)
工作温度	0~40°C
存储温度	-40 °C ~70 °C
工作湿度	10%~90%, 无冷凝
存储湿度	5%~95%, 无冷凝
PWR (绿灯)	常亮: 设备通电 不亮: 设备不通电
1-27 (绿灯)	常亮: 链路连通 闪亮: 数据传输 不亮: 链路异常
1-24黄灯 (PoE)	常亮: PoE供电正常 不亮: PoE不供电 不亮: 表示PoE功率使用小于90% 闪亮: 表示PoE功率使用90%≤P≤95% 常亮: 表示PoE功率使用95%<P<100%
拨码	VLAN: 隔离模式, 1-22口隔离, 都与上联回讯 Default: 普通模式, 所有接口均可互相通信, 传输距离100米以内, 传输速率10/100M/1000M自适应; Extend : 链路延长模式, 17-24口 强制10M, 链路250米

产品结构图



挂耳示意图（标配挂耳，支持上机柜）

尺寸单位: mm

机架式挂耳

