

9口万兆上联2.5G以太网交换机



主要特点

- 8个100/1000/2500M RJ45端口+1个10G SFP+ 光口
- 符合IEEE 802.3、 IEEE802.3u、 IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3bz、 IEEE 802.3ae、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.3z
- 以太网端口支持100/1000/2500M自适应
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 流控方式，全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准

硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5108MG-1XS
接口	8*2.5G RJ45网口 1*10G SFP+光口
端口标准	IEEE802.3 (以太网) IEEE802.3u (快速以太网) IEEE802.3ab(千兆以太网) IEEE802.3z(千兆以太网光纤标准) IEEE802.3bz(2.5G以太网) IEEE 802.3ae（万兆以太网） IEEE802.3x (流量控制)
背板带宽	60Gbps
包转发率	44.64Mpps
包缓存	8Mbit
MAC 地址表	4K
转发模式	存储转发
电源电压	适配器输入电压：AC 100-240V 50/60Hz 交换机输入电压：DC 12V 1A
主板功耗	8.75W
结构信息	产品尺寸：160*90*35mm 包装尺寸：175*120*73mm 产品重量：0.32KG 包装重量：0.46KG
装箱信息	外箱尺寸：520*335*205mm 装箱数量：20台 装箱重量：10.2KG
装箱清单	交换机1台，电源适配器1个，说明书1本、合格证1本
存储温度	-40 °C ~70 °C
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝

硬件参数

描述	规格参数
风扇数量	0
安装方式	桌面式
防雷保护	
工作温度	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝
PWR（绿灯）	常亮：设备通电 不亮：设备不通电
1-8网口	绿灯常亮：2.5G链路连接正常 黄灯常亮：10/100/1000M链路连接正常 不亮：链路不通 闪亮：数据传输
9 光口	蓝灯常亮：10G链路连接正常 绿灯常亮：1G/2.5G链路连接正常 不亮：链路不通 闪亮：数据传输

产品结构图

