

8口千兆以太网交换机（塑胶壳）



主要特点

- 8个千兆RJ45端口
- 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准
- 以太网端口支持10/100/1000M自适应
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 流控方式，全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准

硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5108G-E
接口	8个千兆RJ45网口
端口标准	IEEE802.3 (以太网) IEEE802.3u (快速以太网) IEEE802.3ab(千兆以太网) IEEE802.3x (流量控制) IEEE802.3az（节能以太网）
背板带宽	16Gbps
包转发率	11.9Mpps
包缓存	4Mbit
MAC 地址表	8K
转发模式	存储转发
电源电压	适配器输入电压：AC 100-240 V 交换机输入电压：DC 5V1A
主板功耗	3.77W
结构尺寸	产品尺寸：145*60*21.5mm 包装尺寸：146*88*50mm 产品重量：0.111Kg 包装重量：0.166Kg
装箱信息	外箱尺寸：530*475*315mm 装箱数量：100台 装箱重量：17.6KG
装箱清单	交换机1台、说明书1本、合格证1本、电源适配器1个
风扇数量	0
安装方式	桌面式

硬件参数

描述	规格参数
防雷保护	共模2KV，差模1KV
工作温度	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝
电源指示灯	常亮：设备通电 不亮：设备不通电

端口指示灯	常亮：链路连通 闪亮：数据传输 不亮：链路异常
-------	-------------------------------

产品结构图

