

5口千兆以太网交换机



主要特点

- 5个千兆RJ45端口
- 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准
- 以太网端口支持10/100/1000M自适应
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 流控方式，全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准

硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5105G
接口	5个千兆RJ45网口
端口标准	IEEE802.3 (以太网) IEEE802.3u (快速以太网) IEEE802.3ab(千兆以太网) IEEE802.3x (流量控制) IEEE802.3az（节能以太网）
背板带宽	10Gbps
包转发率	7.44Mpps
包缓存	3Mbit
MAC 地址表	2K
转发模式	存储转发
电源电压	适配器输入电压：AC 100-240 V 交换机输入电压：DC 5V1A
主板功耗	2.1W
结构尺寸	产品尺寸：87*54*23mm 包装尺寸：90*88*58mm 产品重量：0.13Kg 包装重量：0.20Kg
装箱信息	外箱尺寸：470*320*380mm 装箱数量：100台 装箱重量：21KG
装箱清单	交换机1台，说明书1本，合格证1本、电源适配器1个
风扇数量	0
安装方式	桌面式

硬件参数

描述	规格参数
防雷保护	共模2KV，差模1KV C级；空气4KV.接触3KV C级
工作温度	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝
电源指示灯	常亮：设备通电 不亮：设备不通电

端口指示灯	常亮：链路连通 闪亮：数据传输 不亮：链路异常
-------	-------------------------------

产品结构图

