

5口百兆以太网交换机（塑胶壳）



主要特点

- 5个百兆RJ45端口
- 符合IEEE802.3、IEEE802.3u标准
- 以太网端口支持10/100M自适应
- 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
- 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
- 流控方式，全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准

硬件参数

描述	规格参数
型号	CH5105D-E
接口	5个百兆RJ45网口
端口标准	IEEE802.3（以太网） IEEE802.3u（快速以太网） IEEE802.3x（流量控制）
背板带宽	1Gbps
包转发率	0.744Mpps
MAC 地址表	768Kbit
包缓存	2K
转发模式	存储转发
电源电压	适配器输入电压：AC 100-240V 交换机输入电压：DC 5V1A
主板功耗	0.8W
结构尺寸	产品尺寸：92*51*21.5mm 包装尺寸：93*82*51mm 产品重量：0.062Kg 包装重量：0.132Kg
装箱信息	外箱尺寸：435*280*395mm 装箱数量：100台 装箱重量：14.2KG
装箱清单	交换机1台，说明书1本，合格证1本、电源适配器1个
风扇数量	0
安装方式	桌面式
防雷保护	共模2KV, 差模1KV

硬件参数

描述	规格参数
工作温度	0~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90%，无冷凝
存储湿度	5%~95%，无冷凝
电源指示灯（绿灯）	常亮：设备通电 不亮：设备不通电
端口指示灯（绿灯）	常亮：链路连通 闪亮：数据传输 不亮：链路异常

产品结构图

